



PVCBANNER | GRAFIKVORLAGEN

Datenauflösung in Abhängigkeit von der Druckgröße

X	0,5m	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
0,5m	200	200	150	120	120	100	100	100	80	80	80
1m	200	150	120	100	80	80	80	80	72	72	72
2m	150	120	100	80	80	72	72	72	72	60	60
3m	120	100	80	72	72	72	72	60	60	60	60
4m	120	80	80	72	72	60	60	60	60	50	50
5m	100	80	72	72	60	60	60	60	50	50	50
6m	100	80	72	72	60	60	50	50	50	50	40
7m	100	80	72	60	60	60	50	50	50	40	40
8m	80	72	72	60	60	60	50	50	40	40	30
9m	80	72	60	60	50	50	50	40	40	30	30
10m	80	72	60	60	50	50	40	40	30	30	30



Druckformat

Bitte Ihre Datei innerhalb dieses Formates anlegen



Ihr Motiv richtig anlegen!

Schriften und wichtige gestalterische Elemente max. in diesem Bereich platzieren.

Bitte beachten Sie:

- Druckdatei als PDF, TIFF mit LZW-Komprimierung oder als unkomprimiertes Jpeg
- Die Druckdatei immer im Maßstab 1:10 oder 1:1 anlegen.
- Die Datenauflösung mit mind. 300dpi, max. 1.500dpi bei Maßstab 1:10, bzw. mit 30dpi bis max. 150dpi bei Maßstab 1:1.
Bei hohem Textanteil die hohe Auflösung wählen, bei hohem Bildanteil und großem Text reicht schon oft die niedrige Auflösung. Ebenso ist der Betrachtungsabstand und die Größe des Werbebanners ausschlaggebend. Siehe linkes Schaubild.
- Mindeststrichstärke: 1,00mm, invers 2,0mm (jeweils bei 1:1).
- Alle Schriften in Kurven/Zeichenwege wandeln.
- Farben im CMYK-Modus anlegen.
- Farbprofil: ISO coated v2 oder Euroscale coated v2.

Achtung: Bei beidseitigen Druck sind auf der Rückseite bei Randverstärkung oder Hohlsäumen der Schweißbereich (30-40mm) von Druckflächen freizuhalten.

bis 500cm (größere Formate werden geteilt und verschweißt)



